

Points forts :

- Construction robuste (antivandale)
- Intégrable par l'arrière (4 trous de fixation)
- Etanche IP65 en façade
- Layout en incision chimique, 0 à 9, A et V (point braille sur la touche 5) T
- Produit à forte pérennité
- NX565-26 : Version non rétroéclairé, pour une utilisation en intérieur
- NX565-29 : Version non rétroéclairé, traitement titane noir : utilisable en extérieur
- NX565-30 : Version rétroéclairé, pour une utilisation en intérieur
- NX565-31 : Version rétroéclairé, traitement titane noir : utilisable en extérieur



NX565-26 (non rétroéclairé) et NX565-30 (rétroéclairé)



NX565-29 (non rétroéclairé) et NX565-31 (rétroéclairé)

Caractéristiques

Type d'intégration	Intégrable en panneau par l'arrière
Catégorie	Antivandale
Niveau d'étanchéité	IP65 en façade
Domaine d'application	Contrôle d'accès
Nombre total de touches	12
Technologie des touches	Coupelle (contact or/or)
Course d'activation de la touche	0.45 mm
Force d'activation	2.5N pour touche de 10mm x 10mm
Pas des touches	20 mm
Durée de vie de la touche	>1 million de frappes
Type de marquage	Gravure avec incision chimique
MTBF / MTRR	50 000 heures / 30 minutes
Température de fonctionnement	-20°C / +65°C
Température de stockage	-30°C / +75°C
Humidité en fonctionnement	13% à 90% sans condensation
Humidité en stockage	jusqu'à 100% sans condensation
Dimensions	110 mm (L) x 106 mm (l) x 45 mm (H)
Poids Net / Poids Brut	0,800 kg / 1,000 Kg
Fabricant / Pérennité	NICONIX / Pérennité > 5ans
Normes / Certifications	CE, RoHs
Garantie	1 an
Interface	USB - Fourni avec un cordon USB 55 cm



Vous avez une question, vous recherchez une information ?

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition.



-  **Solidité**
-  **Fiabilité**
-  **Pérennité**

Liste des produits standard

Code article	Désignation
NX565-26	NX-12T_304AV-OEM-USB02 Clavier inox 12 touches en inox 304L intégrable en panneau par l'arrière, avec touche 0 à 9, A(Backspace) et V(Entrée) en noir, point braille sur le 5, inox 304L , interface USB, marquage en incision chimique, étanche IP65. Carte de gestion 505 nouvelle version. Interface USB - Cordon USB 55 cm. Utilisation intérieure exclusivement
NX565-29	NX-12T_316AV-OEM-USB02 Clavier inox 12 touches intégrable en panneau par l'arrière, avec touche 0 à 9, A(Backspace) et V(Entrée) en noir, point braille sur le 5, marquage en incision chimique, étanche IP65. Touches en inox 316L et face inox 304L avec traitement titane noir. Carte de gestion 505 nouvelle version. Interface USB - Cordon USB 55 cm. Utilisable en extérieur
NX565-30	NX-12T_304AVBL-OEM-USB02 Clavier inox 12 touches rétroéclairé intégrable en panneau par l'arrière, avec touche 0 à 9, A(Backspace) et V(Entrée), point braille sur le 5, inox 304L , interface USB, marquage en incision chimique, étanche IP65. Carte de gestion 505 nouvelle version. Interface USB - Cordon USB 55 cm. Utilisation intérieure exclusivement
NX565-31	NX-12T_316AVBL-OEM-USB02 Clavier inox 12 touches rétroéclairé intégrable en panneau par l'arrière, avec touche 0 à 9, A(Backspace) et V(Entrée), point braille sur le 5, marquage en incision chimique, étanche IP65. Touches en inox 316L et face inox 304L avec traitement titane noir. Carte de gestion 505 nouvelle version. Interface USB - Cordon USB 55 cm. Utilisable en extérieur

Encombrement / Dimensions

